

# CIRE DE PROTECTION & FINITION

POUR ENDUITS DE FINITION, STUCS &amp; BADIGEONS D'ARGILE



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRÉSENTATION</b>         | La cire de protection est un revêtement de finition pour les enduits intérieurs à base d'argile. Elle renforce l'effet et la couleur du produit. Elle protège également la surface et durcit l'épiderme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>COMPOSITION</b>          | A base de cire de carnauba, de cire d'abeilles et de résines alkydes naturelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>     | Aspect : Liquide gélifié beige<br>Densité : 1.01 +/- 0.05<br>pH : 8.5 +/- 0.5<br>Brillance à 60° : 60% +/- 10%<br>Viscosité Brookfield S04 RPM10 : 12500 cP +/- 500 cP<br>Consommation: Variable en fonction du support et de sa porosité +/- 10m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>COV</b>                  | Valeur limite UE pour ce produit (cat. II / AI) : 200g/l (2010). Ce produit contient max 15g/l cov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>     | +/- 4h après application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONDITIONNEMENT</b>      | Bidon de 1l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QUALITÉS</b>             | Produit prêt à l'emploi / Fabriquée en France / Lavable / Apporte un aspect satiné / Durcit l'épiderme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRÉCAUTIONS D'EMPLOI</b> | Appliquer à une température entre 10 et 28°C / Stocker à l'abri du gel / En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette / Conserver le récipient bien fermé / Après utilisation du produit, apporter cet emballage dans une déchetterie afin qu'il soit recyclé / Ne pas jeter les résidus à l'égout. La cire ARGILUS n'est pas totalement incolore. Elle peut faire légèrement jaunir les enduits blancs. Merci de bien respecter les consommations préconisées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SUPPORTS ADMISSIBLES</b> | <p><b>Sur Enduit de Finition :</b> une fois l'enduit bien sec (+/- 4 jours), passez un coup de balayette sur l'ensemble du mur afin de le dépoussiérer et qu'il ne reste plus aucuns agrégats de surface (sable, lin). Appliquer la cire de protection à l'aide d'un spalter en croisant les passes, veiller à bien répartir la cire. A l'application elle fera une pellicule blanche, une fois sèche cette laitance disparaîtra. Cependant votre enduit aura une teinte plus foncée qu'à la base.<br/>La surface cirée permet de rendre votre mur lavable en surface (dans la limite du raisonnable).</p> <p><b>Sur Badigeon d'argile :</b> une fois le Badigeon bien sec (+/- 48h) après application, appliquer la cire de protection à l'aide d'un Spalter en croisant les passes. La teinte de votre Badigeon sera plus éclatante et la teinte sera ravivée.<br/>La surface cirée permet de rendre votre mur lavable en surface (dans la limite du raisonnable).</p> <p><b>Sur Stuc d'argile :</b> une fois le Stuc bien sec (+/- 48h) après application, appliquer la cire de protection à l'aide d'un Spalter. Puis lustrer votre stuc à l'aide d'un gant à lustrer. Vous aurez une finition brillante.<br/>La surface cirée permet de rendre votre mur lavable en surface (dans la limite du raisonnable).</p> |

**ATTENTION : LA CIRE DE PROTECTION NE PERMET EN AUCUN CAS DE RENDRE LE MUR IMPERMÉABLE.**

La société ARGILUS se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02 51 34 93 28

Les fiches de sécurité sont disponibles sur [www.argilus.fr/telecharger/](http://www.argilus.fr/telecharger/)