

FICHE TECHNIQUE ARGILUS

SOUS-COUCHE D'ACCROCHE

STUC ET BADIGEON D'ARGILE

PRÊT À L'EMPLOI

DESTINATION	La sous-couche d'accroche fixe les fonds poudreux ou poreux, permet un meilleur accrochage du stuc et badigeon d'argile. <i>Intérieur</i>
PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES	Renforce l'accrochage des produits de finition. <i>Naturelle à plus de 95%</i>
SUPPORTS	Plaques de plâtre cartonnées, plâtre, plaque de Fermacell, anciennes peintures
MATÉRIEL D'APPLICATION	Rouleau
TEINTE ET ASPECT	Aspect : mat Coloris : blanc
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 Directive européenne COV 2004/42 : 10g/l Densité à 25°C : 1.32+/- 0,05 Aspect : liquide épais ES massique : 60 +/- 2 % Liant : liants d'origine naturelle Rendement : 10m ² /l Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine fermé Conserver à l'abri du gel et de la chaleur
CONDITIONNEMENT	5l
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande
CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION	1 couche 10m ² /l Air ambiant : 20°C / % Humidité relative: 60% Hors poussière : 4 heures Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 4 heures
DILUTION	Eau

CONSEILS D'APPLICATION

- Les supports doivent être conformes au DTU59.1 (sains, propres, secs, cohérents et dépoussiérés)
- Ne pas appliquer sur papier peint
- Les bandes de plaque de plâtre doivent être sèches depuis 24 heures
- Égrener légèrement et dépoussiérer la surface à peindre
- Mélanger le produit avant application
- Application au rouleau



NB : la société ARGILUS se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02.51.34.93.28.